



SPF-XI ペイント・プロテクション・フィルム

~愛車を守る透明フィルム~

エイブリー・デニソンのSPF-XIペイント・プロテクション・フィルムは、車両の外観を保護し、愛車を手放す時のリセールバリューにも貢献します。

プレミアム級ポリウレタンフィルムとスクラッチ傷などに強い自己修復機能をもつトップコートにより、飛び石、温度変化、塩水、虫から車両を守ります。容易に施工が可能で、曲面への追従性が抜群です。


特徴：

- > 施工時の糊ずれが起きにくい粘着剤
- > 高い寸法安定性
- > 高透明度
- > スクラッチ傷などからの自己修復機能
- > 耐久年数最大5年
- > 優れたUV、温度、湿度耐性



用途：

車両、商用車、バス、トラック、電車、バイク、船舶などへのフルラッピングまたは部分的な施工が可能



優位性：

- > 透明度が高く、黄変しにくい
- > 低温下でも優れた保護効果を発揮
- > 紫外線や雨風からの劣化を防ぐだけでなく、美観性を保ちながら塗装面を長期的に保護
- > 飛び石、温度変化、塩水、虫などから車両を保護
- > 位置合わせ可能なロータック粘着剤
- > 緩やかな凹凸面に施工可能な高い追従性



製品名	厚み	幅	長さ	耐久年数
SPF-XI	165 μm	1.52m	15m	5年

SPF-XI と競合他社製品の比較：

製品	性能	破断伸度	光沢感/60°C (5000hrs)	仕上がり 外観	耐スクラッチ 傷性	施工温度 依存性	再剥離性 (5000hrs)	耐候性
SPF-XI		5	5	5	5	5	5	5
A社		3	5	4	4	4	4	2
B社		4	5	2	4	3	5	5
C社		4	5	4	4	3	5	5
D社		5	5	4	4	3	5	4
備考		フィルムの追従性 ※高い追従性のある フィルムは曲面への 施工性に優れ、亀 裂のリスクが低い	表面基材 の光沢度	外観評価項目： 優れた平滑性、 粘着剤の均等性	耐擦傷性 を評価	低温環境下 での施工性	長期使用後の 糊残りの少なさ	耐黄変性

* 5段階評価 (5：良い、4：どちらかというが良い、3：普通、2：どちらかというが悪い、1：悪い)

部分別施工例：

